

Трехфазные напорные водонагреватели DDLT PinControl

лицевой панели прибора. Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Температура воды на выходе регулируется с помощью смесителя и регулятора на



DDLT PinControl

- Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе из фторопласта. Максимальное рабочее давление – 10 bar
- На лицевой панели расположен двухступенчатый переключатель мощности: первая ступень – 1/3 или 2/3 мощности, вторая ступень – 1/2 или 1/1 мощности. Переключение ступеней осуществляется вручную, переключения мощности на ступени – автоматически
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
- В комплектацию водонагревателей входит монтажный лист, с нанесенными на нем установочными размерами
- В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажа трубопровода
- Гарантия – 3 года
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Производство – Германия

Трехфазные напорные водонагреватели DDLT PinControl					
Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Артикул	Цена, руб.
DDLT PinControl 13	13,5 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 384	12 300
DDLT PinControl 18	18 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 385	12 400
DDLT PinControl 21	21 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 386	13 100
DDLT PinControl 24	24 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 387	13 300

Трехфазные напорные водонагреватели DDLE Basis

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Поддержание заданной температуры осуществляется при помощи автоматического изменения задействованной мощности прибора и зависит от параметров протока и температуры воды на входе.



DDLE Basis

- Стальные спиральные нагревательные элементы установлены в жаропрочной колбе из фторопласта. Максимальное рабочее давление – 10 bar
- На лицевой панели расположен регулятор температуры в диапазоне от 30 до 60 °С, с символьным обозначением задействованной мощности
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды)
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Возможна эксплуатация прибора с «жесткой» водой
- В комплектацию водонагревателей входит монтажный лист, с нанесенными на нем установочными размерами
- В комплектацию прибора входят переходники для скрытого или открытого монтажа трубопровода
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
- Производство – Германия
- Гарантия – 3 года

Трехфазные напорные водонагреватели DDLE Basis					
Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Артикул	Цена, руб.
DDLE Basis 18 / 21 / 24	18 / 21 / 24 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 390	20 000
DDLE Basis 27	27 кВт/ 400 В	G 1/2"	485 / 226 / 93	222 391	19 700