TGR S (Super slim)

НАПОРНЫЕ

НОВИНКА !

ГАРАНТИЯ НА БАК 5

Новинка! Особенность этой серии — суперкомпактные размеры с диаметром 33,4 сантиметра.
Только для вертикального настенного монтажа.

- Объем: 30, 50, 65, 80 л
- Вертикальный настенный монтаж
- Регуляция температуры воды в диапазоне до 75°C
- Предустановленная на заводе температура экономичного режима
- Дополнительные функции:
  - термометр
  - индикатор работы ТЭНа
  - возможность установки температуры:
    - экономичного режима
    - защиты от замерзания
    - Простой монтаж и обслуживание

Напорный | Высоко-качественная изоляция | Экономичный режим | Защита от замерзания | Ультра-компактные размеры | Механическое управление переключателем | Установка температуры воды до 75°C | Погружной ТЭН | Вертикальный настенный монтаж

МОДЕЛЬ	TGR 30 S	TGR 50 S	TGR 65 S	TGR 80 S
Объем, л	30	50	65	80
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+
Вертикальный настенный монтаж	+	+	+	+
Количество человек при среднем расходе	1	2	2-3	3-4
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота, мм	615	915	1135	1310
Диаметр, мм	334	334	334	334
Глубина, мм	354	354	354	354
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	20/22/50	24/26/76	27/29/92	30/32/112
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление, МПа/бар	0,9 / 9	0,9 / 9	0,9 / 9	0,9 / 9
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	+	+	+	+
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	17	17	17	17
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Время нагрева от 15 до 75°C	1 ч 05 мин.	1 ч 50 мин.	2 ч 20 мин.	2 ч 50 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л[1]	50	89	120	145
Теплопотери, кВтч/24 ч[2]	0,78	1,15	1,42	1,7

[1] Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
[2] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99