

GV

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА



Водонагреватель GV был разработан на основе водонагревателей семейства GV и в отличие от других приборов GV предназначен для вертикального напольного монтажа. Водонагреватель оснащен трубчатый теплообменником с большой площадью поверхности и высокой производительностью. Его можно подсоединять к любым источникам центрального отопления. Больше всего водонагреватели GV подходят для установки под газовым котлом, размещенным на стене.



- Объем: 100, 120, 150 л
- Один трубчатый теплообменник (подсоединение сзади)
- Вертикальный напольный монтаж
- Компактные размеры: возможность установки под настенным газовым котлом
- Бак из высококачественной эмалированной стали (обжиг эмали при 850°C)
- Магниевый анод для дополнительной защиты бака от коррозии
- Биметаллический термометр показывает температуру воды в водонагревателе
- Высококачественная изоляция сводит теплотери к минимуму



МОДЕЛЬ	GV 100	GV 120	GV 150	GV 200
Объем, л	100	120	150	200
<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ</b>				
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+
Вертикальный напольный монтаж	+	+	+	+
Присоединение к теплообменнику	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Количество человек при среднем расходе	4-5	5-6	6-8	8-10
<b>МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
Высота, мм	948	1103	1318	1510
Диаметр, мм	500	500	500	500
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	54/57/154	60/66/182	70/74/220	88/93/293
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	40	40	40	25
<b>ТЕПЛООБМЕННИК</b>				
Площадь теплообменника, м <sup>2</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9
Максимальное давление теплоносителя, бар	6	6	6	6
Максимальная температура на входе, °C	85	85	85	85
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Время нагрева от 15 до 75 °C	17 мин.	15 мин.	18 мин.	24 мин.
Количество смешанной воды 40 °C, л <sup>(1)</sup>	187	226	286	387
Теплотери, кВтч/24 ч <sup>(2)</sup>	1,58	1,77	2,05	2,50
<b>TRANSPORTATION DATA</b>				
Packaging dimensions [мм]	600x600x1047	600x600x1202	600x600x1417	600x600x1615

<sup>(1)</sup> Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).

<sup>(2)</sup> Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).

\* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.