

Oslo

Новые конвекторы серии Oslo NTE4S задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях. Данная серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign. Конвектор Oslo представлен с новым дизайном передней панели – ровная гладкая поверхность с логотипом «NOBO». Конструкция конвектора имеет улучшенный поток выходящего теплого воздуха, что значительно снижает риск образования пятен на стенах над конвектором.

Серия Oslo выпускается в новой усовершенствованной упаковке.

Конвекторы серии Oslo – новая серия конвекторов с верхним выходом нагретого воздуха и с термостатом, расположенным в правой верхней части корпуса. Конвекторы Oslo обеспечивают быстрый обогрев помещения и способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.






Серия Oslo NTE4S



кронштейн-крепление



ножки для конвектора



Соответствие
требованиям
ecoDesign



Встроенный
электронный
термостат



Гарантия –
10 лет



Норвежское
качество



Ресурс
30 лет


Oslo NTE (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг
Конвектор Nobo NTE4S 05	0,50	525x400x55	3,5
Конвектор Nobo NTE4S 07	0,70	625x400x55	4,1
Конвектор Nobo NTE4S 10	1,00	725x400x55	4,7
Конвектор Nobo NTE4S 12	1,25	925x400x55	5,7
Конвектор Nobo NTE4S 15	1,50	1025x400x55	6,0
Конвектор Nobo NTE4S 20	2,00	1125x400x55	6,7

В комплект поставки входят кронштейны-крепления.

Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Термостат для конвекторов Nobo серии Oslo NTE




NCU 1S – термостат для конвекторов Nobo NTE4S, который предназначен для управления в ручном режиме. На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.



NCU 1R – термостат для конвекторов Nobo NTE4S, который предназначен для управления через EcoHub. На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура, также комфортная температура может регулироваться в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.



NCU 2R – термостат для конвекторов Nobo NTE4S, который предназначен для управления через EcoHub. На самом термостате имеется один бегунок, которым в ручном режиме выставляется комфортная температура, также комфортная температура может регулироваться в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне. На передней панели термостата имеется цифровой LCD дисплей, на котором высвечивается числовое значение выставленной температуры. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.



NCU 2T – термостат для конвекторов Nobo NTE4S, который предназначен для управления в ручном режиме. На передней панели термостата имеется цифровой LCD дисплей, на котором высвечивается числовое значение выставленной температуры. Значение комфортной температуры выставляется в ручном режиме с помощью кнопок. Имеется возможность создания различных программ работы конвектора. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.



NCU ER – термостат для конвекторов Nobo NTE4S, который предназначен для управления через EcoHub. На самом термостате нет бегунков, а температурные настройки производятся только в приложении системы управления Nobo Energy Control на планшете или смартфоне. При временных перебоях электропитания все настройки сохраняются.