Новинка в ассортиментном ряду водонагревателей Gorenje

Плоский FLAT Водонагреватель Gorenje

Модель ***Gorenje FTG SM***

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

FLAT water heater

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 30L, 50L, 80L
- Электронный контроль
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Простая установка и обслуживание
- Высокая энергоэффективность

gorenje
Life Simplified

Особенности и фитчеры

- Компактная конструкция с двумя независимыми гидравлически связанными баками- обеспечивает оптимальное использование пространства по объему

Model	FLAT 30	FLAT 50	FLAT 80
Размеры [mm]			
Ширина	490	490	490
Высота	635	920	1350
Глубина	278	278	278

- Все соединения соответствуют высокому стандарту **DIN norms**



- Каждый бак оборудован электрическим нагревательным элементом, термостатом и Mg анодом

фитчеры

- Электронный блок управления с 7 светодиодным дисплеем, вполне логично и понятно отображения все режимы и настройки

Режимы работы:

- Стандартный режим нагрева, включая операции с синхронной работой нагревательных элементов
- Интеллектуальная работа в режиме SMART

gorenje
Life Simplified

Функциональность и установки

Уникальный и инновационный Электронный блок управляет всеми основными функциями FLAT водонагревателя:

- Регулировка температуры от 10 ° С до 75 ° С
- Защита от перегрева
- Защита от замерзания
- Программа самообучения EcoSmart
- Сигнализация всех режимов работы, включая возможные неисправности, нестабильность электрического питания , отсутствие напора воды
- Активация функции EcoSmart

gorenje
Life Simplified

Функции и настройки

Режим ECO-SMART :

- При включении EcoSmart ON, начинается 7 дневный цикл записи привычек пользователя: записывает время и количество потреблённой нагретой воды
- Со второй недели запрограммированный термостат автоматически регулирует установки режима нагрева прибора, для того, чтобы сделать доступным предельно точное количество воды, необходимое для удовлетворения всех потребностей пользователей , записанные в то же время, как на прошлой неделе.



- Если привычки пользователей изменяются, новый цикл записи в режиме ECO-SMART происходит параллельно основному режиму работы прибора или в ручном режиме, способом обычного принудительного перезапуска функции EcoSmart

TECHNICAL SPECIFICATION

Model	FLAT 30	FLAT 50	FLAT 80
Литраж	30	50	80
Рабочее давление[MPa]	0,6/0,9	0,6/0,9	0,6/0,9
Номинальная выходная мощность [W]	2600 W (1600+1000)	2600 W (1600+1000)	2600 W (1600+1000)
Напряжение [V~]	230	230	230
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24
Защита от коррозии	Эмаль/Магниевый анод	Эмаль/Магниевый анод	Эмаль/Магниевый анод
Время нагрева с 10 °C до 75 °C [час]	0,89	1^{30}	2^{30}
Количество смешанной воды при 40 ° C [литр]	50	89	145
Размеры			
Ширина [mm]	490	490	490
Высота [mm]	635	920	1350
Глубина [mm]	297	297	297
Подключение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99