

ЕКН-S ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические настенные вертикальные водонагреватели.
- внутренний резервуар из листовой стали, с эмалевым покрытием, нанесенным по технологии Vacumail со стержневым анодом;
- высококачественная термоизоляция из полиуретана;
- кожух из листовой стали, покрытый эмалью горячей сушки;
- возможности переключения мощности нагрева;
- панель управления с регулятором температуры от + 40 до + 85 °С;
- индикатор количества теплой воды (от 80 л);
- фиксированное положение регулятора для температуры + 65 °С;
- режим защиты от замерзания (+8 °С);
- возможность уменьшения интервала регулировки температуры;
- регулировочно-предохранительный термостат с ручным перезапуском с отключением всех фаз;
- медный нагревательный элемент с резистором тока утечки;
- спуск воды через арматуру подвода холодной воды;
- переставляемая петля для подвешивания нагревателя (50 - 150 л).

ГАРАНТИЯ

- на емкость - 5 лет;
- на ТЭН - 2 года;
- на комплектующие - 1 год.

Модель	Номинальный объем, л	Мощность ТЭНов, кВт			Энергопотребление, кВт/24ч*	Размеры, мм		
		R1	R2	R3		В	Ш	Г
ЕКН-S 050 U	50	0,65	0,30	0,65	0,52	606	520	520
ЕКН-S 080 U	80	0,85	0,30	0,85	0,71	788	520	520
ЕКН-S 100 U	100	1,10	0,65	1,10	0,78	921	520	520
ЕКН-S 120 U	120	1,35	0,65	1,35	0,83	1056	520	520
ЕКН-S 150 U	150	1,65	0,65	1,65	0,95	1256	520	520
ЕКН-S 200 U	200	2,30	0,65	2,30	1,25	1590	520	520

Модель	Время нагрева воды (ч) в зависимости от напряжения электропитания (В) коммутации ТЭНов (кВт)						
	~230 В					3~400 В	
	16 кВт	8 кВт	6 кВт	4 кВт	3 ½ кВт	4 кВт	3 ½ кВт
ЕКН-S 050 U	0,30	0,65	0,95	1,30	1,60	-	-
ЕКН-S 080 U	-	0,85	1,15	1,70	2,00	-	-
ЕКН-S 100 U	-	1,10	1,75	2,20	2,85	-	-
ЕКН-S 120 U	-	1,35	2,00	2,70	3,35	-	-
ЕКН-S 150 U	-	1,65	2,30	3,30	-	3,70	-
ЕКН-S 200 U	-	2,30	2,95	-	-	4,70	-

* Потребление энергии в дежурном режиме, при температуре воды в водонагревателе 65°C и температуре окружающей среды 20°C.