

Компактный, надежный и практичный водонагреватель малого объема с прочным баком из нержавеющей стали G.5. Популярность этой модели обусловлена не только небольшими габаритами, но и максимально быстрым нагревом воды.

Греет воду
за пару
МИНУТ

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

BLITZ — IBL



Внутренний бак
из нержавеющей
стали



Механическое
управление



Быстрый нагрев
2,5 / 1,5кВт



Защита от детей
регулятор
PRESS & TURN



Высокоплотная
теплоизоляция –
низкие
теплотери



Гарантия
на внутренний
бак



Компактность:

малогабаритные водонагреватели объемами 10 и 15 литров отлично подходят для небольших квартир, и для загородных домов.

Надежность:

прочный внутренний бак из нержавеющей стали G.5 обеспечивает стабильную и долгую работу водонагревателя.

Эффективность:

в этой модели предусмотрена высокая мощность (2.5 кВт), что дает максимально быстрый нагрев воды — всего за 12 минут.

Удобство использования:

в серии Blitz предусмотрен терморегулятор с функцией защиты от детей PRESS & TURN.

Экономичность:

теплоизоляция бака Super Foam из высокоплотного пенополиуретана позволяет надолго сохранять воду горячей и поддерживать температуру без дополнительных трат электричества.



Патрубки подключения снизу, механический регулятор с защитой от детей PRESS & TURN

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		IBL 10 O	IBL 10 U	IBL 15 O	IBL 15 U
Артикул		151 033	151 105	151 034	151 106
Объем	л	10	10	15	15
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	5.3		6.5	
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	1500 / 2500			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	12	12	18	18
Макс. температура нагрева воды	°C	65			
Диаметр патрубков		G1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		-			
Управление по Wi-Fi		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1
IBL 10 O	мм	290	291	420	310
IBL 10 U	мм	290	291	420	310
IBL 15 O	мм	316	318	455	350
IBL 15 U	мм	316	318	455	350

