Нагревательный мат двухжильный с тефлоновой изоляцией DEVImat™ DTIF-150

DEVImat™ DTIF-150

Тонкий нагревательный мат с кабелем с тефлоновой высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки. Используется в ремонтируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола без формирования толстой цементной стяжки и устанавливается в основном под плитку с плиточным клеем.

Изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экранированным нагревательным кабелем толщиной 3 мм с тефлоновой наружной и внутренней изоляцией, закрепленным на самоклеющейся синтетической сетке с одним холодным соединительным проводом.

Один соединительный провод упрощает монтаж нагревательного мата.

Всего 3 мм!

Технические характеристики:

• тип кабеля	двухжильный экранированный
• номинальное напряжение	~ 230 В
• удельная мощность	137 Вт/м² при 220 В, 150 Вт/м² при 230 В
• толщина мата	3,5 мм
• ширина сетки/зоны нагрева	48 см / 50 см
• холодный конец	1 x 4 м, 1мм² + экран
• внутренняя изоляция	фторопласт FEP(teflon)
• экран	фольга алюминиевая + медь 1 x 0,5 мм²
• наружная изоляция	PVDF
• максимальная температура	90°C
• допуски на сопротивление	+10% ÷ -5%
• сертифицирован	TP TC, IEC 800, DEMKO, SEMKO, CE, EAC

Ассортимент DEVImat™ DTIF-150

Код товара	Длина,м	Площадь укладки, м2	Мощность при 220 В, Вт	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом
140F0429	1	0,5	69	75	705
140F0430	2	1	137	150	353
140F0431	3	1,5	206	225	235
140F0432	4	2	274	300	176
140F0433	5	2,5	343	375	141
140F0434	6	3	412	450	118
140F0435	7	3,5	480	525	101
140F0436	8	4	549	600	88
140F0437	10	5	686	750	71
140F0438	12	6	823	900	59
140F0439	14	7	961	1050	50
140F0440	16	8	1098	1200	44
140F0441	18	9	1235	1350	39
140F0442	20	10	1372	1500	35
140F0443	24	12	1647	1800	29