

Класс СТАНДАРТ-ЭКОНОМ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 2,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 2,5 до 30 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Vascker (Чехия)
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- 1 или 3 степени мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate (искл. ЭПО-2,5)
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- КПД — 99%
- Гарантия — 18 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты/Вес						Цена*, руб	
					Котел		Одноступенчатый пульт		Трехступенчатый пульт			
					Высота x ширина x диаметр, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Высота x ширина x глубина, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Высота x ширина x глубина, мм	Вес, кг (нетто/брутто)		
ЭПО 2,5	11003	2,5	220	25	505x200x160	6,5 / 7				-	-	7 800
ЭПО 4	11015	4	220	40	500x200x160	6,5 / 7	250x135x115	1,5 / 1,6		-	-	9 360
ЭПО 6	11025	6	220	60	500x200x160	6,5 / 7	250x205x155	2,7 / 2,9		-	-	11 450
ЭПО 7,5	11032	7,5	220	75	500x200x160	6,5 / 7	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		13 550
ЭПО 7,5	11030	7,5	380	75	565x270x220	10,5 / 11	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		13 550
ЭПО 9,45	11037	9,45	220	95	565x270x220	11,5 / 12	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		14 880
ЭПО 9,45	11035	9,45	380	95	565x270x220	11,5 / 12	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		14 880
ЭПО 12	11040	12	380	120	565x270x220	12 / 12,5	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		15 770
ЭПО 15	11045	15	380	150	565x270x220	12 / 12,5	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		18 220
ЭПО 18	11050	18	380	180	565x270x220	12,5 / 13	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2		19 530
ЭПО 24	11055	24	380	240	565x270x220	12,5 / 13	250x205x175	3,5 / 3,7	180x380x265	5,8 / 6		21 990
ЭПО 30	11060	30	380	300	565x270x220	13 / 13,5	250x205x175	3,5 / 3,7	180x380x265	5,8 / 6		28 880

Резьба патрубков вход/выход — наружная: ЭПО 2,5 – 7,5 (220) — G 1, ЭПО 7,5 (380) – 30 — G 1 1/4

* Цена указана для комплектации с одноступенчатым пультом

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН С2 3-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Vascker (Чехия)
- Обновленный дизайн
- Улучшенная внутренняя компоновка, уменьшенный вес изделий малых мощностей
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха/модуля GSM/Wi-Fi-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- КПД — 99%, гарантия — 18 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭВАН С2 3	11900	3	220 / 380	30	650x250x150	12,5 / 13,5	9 650
ЭВАН С2 4	11905	4	220 / 380	40	650x250x150	12,5 / 13,5	10 200
ЭВАН С2 5	11910	5	220 / 380	50	650x250x150	12,5 / 13,5	12 650
ЭВАН С2 6	11915	6	220 / 380	60	650x250x150	12,5 / 13,5	14 650
ЭВАН С2 7	11920	7	220 / 380	75	650x250x150	12,5 / 13,5	15 700
ЭВАН С2 9	11925	9	220 / 380	90	650x250x180	19,5 / 20,5	17 990
ЭВАН С2 12	11930	12	380	120	650x250x180	19,5 / 20,5	20 980
ЭВАН С2 15	11935	15	380	150	650x250x180	20,5 / 21,5	22 900
ЭВАН С2 18	11940	18	380	180	650x250x180	20,5 / 21,5	24 550
ЭВАН С2 21	11945	21	380	210	650x250x180	20,5 / 21,5	25 600
ЭВАН С2 24	11950	24	380	240	650x250x180	21 / 22	27 700
ЭВАН С2 30	11955	30	380	300	650x250x180	21,5 / 22,5	32 540

Резьба патрубков вход/выход 3-7 кВт - наружная G1, 9-30 кВт — внутренняя G 1 1/4

Цены действительны с 15.03.2017 и могут быть изменены производителем. Всегда актуальные цены на сайте www.evan.ru