



- 1 Эмалированный бак
- 2 Фланец с «сухим» ТЭНом
- 3 Трубка подачи воды
- 4 Магниевый анод
- 5 Трубка забора горячей воды
- 6 Металлический корпус

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Для нескольких водоразборных точек
- Вертикальный настенный монтаж
- Высококачественная изоляция сводит теплотери к минимуму
- Фланец с «сухим» ТЭНом
- Электронный блок управления
- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. водонагревателя и регулировки температуры
- 7-сегментный светодиодный термометр
- **SafeTech:** защита от нагрева без воды, защита от перегрева, функция контроля легионеллеза
- Индикация работы ТЭНа
- Индикация неисправностей
- Магниеый анод и эмаль для защиты бака от коррозии
- Простой монтаж и обслуживание
- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. функции EcoSmart
- Мониторинг потребления воды: функция EcoSmart
- В случае отключения электроэнергии настройки сохраняются
- Индикация работы функции EcoSmart



**OGBS OR**  
НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



**OGB SEDDS**  
НАПОРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ*	В/Ш/Г (мм)	Класс энерго-эффективности	Годовой расход электроэнергии	Мощность	Время нагрева от 10° до 65°С
50 л	690x420x445	C	1428 кВтч	2000 Вт	1 ч 38 мин.
80 л	950x420x445	C	1428 кВтч	2000 Вт	2 ч 37 мин.
100 л	1125x420x445	C	2762 кВтч	2000 Вт	3 ч 16 мин.

\* Подробная техническая информация на стр. 53 - 54.

**10-75**  
°C

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

**6**  
бар

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

**IP24**

КЛАСС ЗАЩИТЫ