

Технические характеристики PRO1 ECO ABS PW



Параметр	PRO1 ECO ABS PW 120	PRO1 ECO ABS PW 150	PRO1 ECO ABS PW 30 V	PRO1 ECO ABS PW 50 V	PRO1 ECO ABS PW 65 V	PRO1 ECO ABS PW 80 V
	V	V	SLIM	SLIM	SLIM	SLIM
Код продукта	3700541	3700542	3700543	3700544	3700545	3700546
Объем, л	120	150	30	50	65	80
Мощность, кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230
Покрытие внутреннего бака	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield	Эмаль TitanShield
Управление	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Страна производства	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Тип монтажа	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный	Вертикальный
Класс защиты от воды и пыли	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Максимальное рабочее давление, бар	8	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура, °C	80	80	80	80	80	80
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C	4 ч 11 мин	5 ч 14 мин	1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C Мощность 2,5 кВт	2 ч 31 мин	3 ч 08 мин	0 ч 38 мин	1 ч 03 мин	1 ч 21 мин	1 ч 34 мин
Кабель питания с вилкой	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Предохранительный клапан	Да	Да	Да	Да	Да	Да
УЗО	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высота, мм	1108	1338	588	837	981	1178
Ширина, мм	450	450	353	353	353	353
Глубина, мм	470	470	373	373	373	373
Вес нетто, кг	27,6	32,4	12	16,8	18,6	21,5
Код EAN	5414849774643	5414849774650	5414849774667	5414849774674	5414849774681	5414849774698
Гарантия на внутреннюю емкость, лет	5	5	5	5	5	5