

Модель колонных сплитов ENERGOLUX on-off		SAP24P1-A	SAP48P1-A	SAP60P1-A
Производительность, кВт	Охлаждение	7,2	14,0	17,0
	Обогрев + ТЭН	7,4 + 2,0	14,4 + 3,0	17,6 + 3,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	2,35	5,1	5,74
	Обогрев + ТЭН	2,22 + 2,0	5,2 + 3,0	6,18 + 3,0
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	3,06 / В	2,75 / D	2,96 / C
	Обогрев	3,33 / C	2,76 / E	2,85 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	10,21	10,60	12,30
	Обогрев + ТЭН	9,78 + 8,6	10,9 + 7,9	13,2 + 7,9
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц	3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц	
Сторона подключения		Внешний + внутренний блок		
Максимальная длина фреонпровода, м		15	35	35
Максимальный перепад высот, м		10	15	15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
<b>Внутренний блок</b>		<b>SACF24D1-A</b>	<b>SACF48D1-A</b>	<b>SACF60D1-A</b>
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч		1050	2100	2100
Уровень звукового давления, дБ(А)		39	52	52
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / нару	18	18	18
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	1780x500x300	1910x560x360	1910x560x360
	В упаковке	1890x690x450	2020x680x510	2020x680x510
Вес, кг	Без упаковки	35	55	55
	В упаковке	41	71	71
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU24P1-A</b>	<b>SAU48P1-A</b>	<b>SAU60P1-A</b>
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч		2700	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		53	62	62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	+10 ~ +43		
	Обогрев	-7 ~ +24		
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1780	3500	3500
Дополнительная заправка хладагента, г/м		40	60	60
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	690x800x300	1255x945x340	1255x945x340
	В упаковке	750x940x420	1300x1085x430	1300x1085x430
Вес, кг	Без упаковки	48	105	106
	В упаковке	52	118	119

Термомир — профессионалы в климате | тел. (800) 500-4702 | <http://thermomir.ru> | [ma@thermomir.ru](mailto:ma@thermomir.ru)