



КЛАСС ЗАЩИТЫ:
IP 24

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ КVСН

Электрические конвекторы KALASHNIKOV с X-образным монолитным нагревательным элементом являются крайне эффективными обогревателями. Их рекомендуется применять как в стационарных условиях для основного или дополнительного обогрева, так и для мобильного локального обогрева отдельных помещений.

Дизайн конвекторов выполнен в едином стиле с занавесами KALASHNIKOV, что позволяет в общественных помещениях выдерживать единый стиль в тепловом оборудовании.

Класс исполнения: IP24, IP54.

Класс электрозащиты: I.

Установка: Стационарная установка на стену, ролики.

Управление

Электрические конвекторы имеют несколько ступеней тепловой мощности и встроенную систему поддержания окружающей температуры при помощи высокоточного механического терморегулятора.

Системы защиты и безопасность

Корпус конвектора нагревается до безопасных для человека температур, Отключающий термостат служит защитой от перегрева.

Комплектация

Руководство по установке и эксплуатации, кронштейн для установки на стену.



КЛАСС ЗАЩИТЫ:
IP 54

ТАБЛИЦЫ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

Модель	KVCH-E05M-11	KVCH-E10M-11	KVCH-E15M-11	KVCH-E20M-11
Мощность нагрева, Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Класс защиты	IP 24			
Управление	механическое	механическое	механическое	механическое
Площадь обогрева, м ²	до 8	до 15	до 20	до 25
Ток, А	2,2	4,4	6,5	8,7
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Размеры прибора, мм	460x400x100	460x400x100	595x400x100	830x400x100
Размеры упаковки, мм	545x441x134	545x441x134	679x441x134	914x441x134
Вес нетто, кг	3	3,3	4	4,7
Вес брутто, кг	3,7	4	4,8	5,6

Модель	KVCH-E05E-11	KVCH-E10E-11	KVCH-E15E-11	KVCH-E20E-11
Мощность нагрева, Вт	500	1000/500	1500/750	2000/1000
Класс защиты	IP 24			
Управление	электронное	электронное	электронное	электронное
Площадь обогрева, м ²	до 8	до 15	до 20	до 25
Ток, А	2,2	4,4	6,5	8,7
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Размеры прибора, мм	460x400x100	460x400x100	595x400x100	830x400x100
Размеры упаковки, мм	545x441x134	545x441x134	679x441x134	914x441x134
Вес нетто, кг	3	3,3	4	4,7
Вес брутто, кг	3,7	4	4,8	5,6

Модель	KVCH-E05E-19	KVCH-E10E-19	KVCH-E15E-19	KVCH-E20E-19
Мощность нагрева, Вт	250/500	1000/500	1500/750	2000/1000
Класс защиты	IP 54			
Управление	электронное, BMS	электронное, BMS	электронное, BMS	электронное, BMS
Площадь обогрева, м ²	до 8	до 15	до 20	до 25
Ток, А	2,2	4,4	6,5	8,7
Электропитание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Размеры прибора, мм	470x205x120	470x205x120	600x205x120	840x205x120
Размеры упаковки, мм	554x250x154	554x250x154	689x250x154	924x250x154
Вес нетто, кг	2	3	3,7	4,4
Вес брутто, кг	2,8	3,8	4,6	5,3