



СЕРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

## SKIF Wi-Fi

Электрический котел с высокой энергоэффективностью, удобным управлением и трехходовым клапаном, расширительным баком и встроенным насосом — все, что нужно для создания системы домашнего отопления. Современный котел не только обеспечивает стабильный нагрев, но и программируется под запросы пользователя.

На службе  
вашего  
юта



5–12 кВт

4 режима регулировки мощности



Led-дисплей, электронное управление



Al-Mg

Одноконтурный теплообменник из Al-Mg сплава



Защита от заморозки



Многоступенчатая система безопасности



Подключение трехходового клапана и датчика бойлера



Подключение беспроводного комнатного термостата



Данные о погоде на улице из интернет



Самодиагностика сообщения об ошибках



230 V  
400 V

Однофазное и трехфазное подключение на 5, 8, 10 и 12 кВт



4 года

Гарантия 4 года на нагревательный модуль



2 года

2 года полная гарантия

Широкий функционал



**4 в 1:**

установки мощности в 5, 8, 10 или 12 кВт — котел не выйдет за выбранную мощность даже при повторных включениях и отключениях.

**Инновационный теплообменник:**

алюминиево-магниевый сплав теплообменника и технология сухого нагрева отличается стабильностью, долговечностью и поддерживается 4-х летней гарантией.

**Широкая комплектация:**

в корпус котла встроены расширительный бак, трехскоростной насос Grundfos, разъем управления трехходовым клапаном и разъем термодатчика бойлера.

**Wi-Fi Motion:**

технология связывает котел с любым устройством на базе Android или IOS, позволяя управлять оборудованием с помощью приложения Thermex Home.

**Расширенный функционал управления:**

возможность подключения беспроводного комнатного термостата по сети Wi-Fi.

**Сенсорная панель управления:**

информативная панель отображает детальную информацию о режиме работы котла и позволяет производить их гибкую настройку.

**Система безопасности:**

в Skif встроена интеллектуальная система безопасности, которая постоянно отслеживает работу оборудования и выводит ошибки на дисплей в случае сбоя.



Трехходовой клапан Thermex

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Skif 5–12 Wi-Fi
Артикул		511 301
Тип теплообменника		Одноконтурный
Мощность	кВт	5.0 / 8.0 / 10.0 / 12.0
Объём расширительного бака	л	6
Площадь отопления	м²	40 – 120
Диапазон темп. в контуре отопления (радиаторы)	°С	30 – 85
Диапазон темп. в контуре отопления (теплый пол)	°С	30 – 60
Диапазон темп.в контуре ГВС	°С	30 – 70
Давление в системе отопления	МПа	0.05 – 0.3
Напряжение / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50
Присоединительный размер отопления (Т1, Т2)		G 3/4
Вес нетто	кг	23.0
Класс пылевлагозащиты		IPX1
Подключение трёхходового смесительного клапана и датчика бойлера		+
Подключение беспроводного комнатного термостата		+
Получение данных о погоде на улице из интернет		+
Комплектация		Монтажный комплект

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z
Skif 5–12 Wi-Fi	мм 390	254	655

