

Проточный водонагреватель с полным электронным управлением

38,5 °C. 100 % люкс.

Устройство DHE electronic comfort подаёт воду установленной с точностью до градуса температуры; при необходимости можно воспользоваться четырьмя особыми функциями «Wellness». Интеллектуальное полностью электронное управление прибора всегда поддерживает желаемую температуру с точностью до градуса и при этом экономит до 30% воды и энергии по сравнению с проточными водонагревателями с гидравлическим управлением. Активная компенсация суммарных колебаний давления и температуры. Нужный температурный режим, как и любую другую функцию установления комфортной температуры, можно с точностью до градуса установить на многофункциональном дисплее. Не имеющая аналогов технология установки Profi-Rapid позволяет осуществить монтаж быстро и легко. Прибор можно установить в любом месте как в настольном варианте, так и под раковиной.



Коротко о главном

Эксклюзивный дизайн soft-line

Многофункциональный дисплей

Точное поддержание заданной температуры

Плавное регулирование температуры от 20 °C до 60 °C

Индикация потребления воды и электрической мощности



Тип	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Тип	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Номер заказа	227492	227493	227494
Номинальная мощность	18 кВт	18/21/24 кВт	27 кВт
Высота	478 мм	478 мм	478 мм
Ширина	225 мм	225 мм	225 мм
Глубина	105 мм	105 мм	105 мм

Технические данные	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В
Фазы	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Номинальный ток	26 А	29/31/35 А	39 А
Защита предохранителем	25 А	32/32/35 А	40 А
Регулировка температуры	20-60 °С	20-60 °С	20-60 °С
Электропроводность при 15 град. С	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Удельное сопротивление	900 ом см	900 ом см	900 ом см
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	4,80 кг	4,80 кг	4,80 кг