

Однофазные безнапорные водонагреватели BS E

Проточный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для эксплуатации с одной точкой водоразбора, со штатной запорной арматурой, так как безнапорный прибор находится под давлением водопроводной сети только в момент эксплуатации.



BS 60E

- Электронное управление включением ступеней мощности
- Нагревательный элемент – медный ТЭН в жаропрочной пластиковой колбе
- На лицевой панели прибора размещен регулятор мощности, индикатор работы и кнопки управления УЗО
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
- Встроенное устройство защитного отключения (УЗО) исключает возможность поражения электротоком
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 24 – защита от брызг воды)
- Возможен быстрый монтаж и демонтаж прибора при помощи входящих в комплект внешнего вентиля, регулирующего проток воды, и водосберегающей душевой насадки с аксессуарами для настенного монтажа
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора
- Производство – Тайланд
- Гарантия – 3 года

Однофазные безнапорные водонагреватели BS E					
Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Артикул	Цена, руб.
BS 35E	3,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 222 / 105	221 070	4 700
BS 45E	4,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 222 / 105	221 071	4 900
BS 60E	6,0 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 222 / 105	221 072	5 100

Однофазные напорные водонагреватели RMC

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора. Требуемая температура воды настраивается при помощи смесителя или регулятора на лицевой панели.



RMC 45

- Электронное управление включением ступеней мощности
- Нагревательный элемент – медный ТЭН в высокопрочной медной колбе.
- Максимальное давление –10 bar
- На лицевой панели водонагревателя размещены регулятор мощности и индикатор работы прибора
- Защита от перегрева обеспечивает безопасную эксплуатацию прибора
- Встроенная защита от низкого давления позволяет использовать водонагреватель в сетях с нестабильным или низким давлением воды
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа (IP 25 – защита от струй воды)
- Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в ограниченном пространстве
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора
- Производство – Тайланд
- Гарантия – 3 года

Однофазные напорные водонагреватели RMC					
Модель	Мощность	Подключение	Габариты, мм	Артикул	Цена, руб.
RMC 45	4,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 200 / 106	222 302	5 800
RMC 55	5,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 200 / 106	222 269	6 000
RMC 65	6,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 200 / 106	222 270	6 100
RMC 75	7,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 200 / 106	222 271	6 200
RMC 85	8,5 кВт / 220 В	G 1/2"	360 / 200 / 106	222 272	6 300