

### Обзор



Тип	EWH Comfort Universal 150	EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL
Номер заказа	229280	231188	231189	231190
Конструктивное исполнение	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель
Конструкция	замкнутый	замкнутый	замкнутый	замкнутый
Номинальная вместимость	150 л	30 л	50 л	80 л
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	0,60 МПа	6 МПа	0,60 МПа
Потребляемая мощность	2x900 W			
Электрическое подсоединение	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Степень защиты (IP)	IP25 (вертикально)/ IP24 (горизонтально)	IP25	IP25	IP25
		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Подвод воды	G 1/2			
Потребляемый ток в режиме готовности в теч. 24ч при 65 °С	1,29(V)/ 1,57(H) кВт			
Количество смешанной воды при 40 °С	272,7(V)/ 194,1(H) л	676 мм	931 мм	893 мм
		380 мм	380 мм	475 мм
Высота	1435 мм	380 мм	380 мм	475 мм
Ширина	475 мм	18 кг	24 кг	30 кг
Глубина	475 мм			
Вес порожний	50 кг			

### Обзор

Тип	EWH 100 Comfort EL	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
Номер заказа	231191	231650	231192
Конструктивное исполнение	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель	Настенный накопительный водонагреватель
Конструкция	замкнутый	замкнутый	замкнутый
Номинальная вместимость	100 л	120 л	150 л
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	0,60 МПа	0,60 МПа
Потребляемая мощность			
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Потребляемый ток в режиме готовности в теч. 24ч при 65 °C	1,04 кВт	1,15 кВт	1,29 кВт
Количество смешанной воды при 40 °C			
Высота	1045 мм	1200 мм	1435 мм
Ширина	475 мм	475 мм	475 мм
Глубина	475 мм	475 мм	475 мм
Вес порожний	34 кг	40 кг	48 кг