TGU

НАПОРНЫЕ

ГАРАНТИЯ НА БАК 5

Водонагреватели типа TGU были разработаны на базе водонагревателей TG, однако благодаря универсальной конструкции их можно устанавливать на стене как вертикально, так и горизонтально (присоединительные трубы располагаются слева).

- Объем: 50, 80, 100, 120, 150, 200 л
- Вертикальный и горизонтальный настенный монтаж (присоединительные трубы располагаются слева)
- Предустановленная на заводе температура экономичного режима
- Дополнительные функции:
  - термометр
  - индикатор работы ТЭНа
- Простой монтаж и обслуживание

Компактные размеры | Высоко-качественная изоляция | Погружной ТЭН | Экономичный режим

МОДЕЛЬ	TGU 50	TGU 80	TGU 100	TGU 120	TGU 150	TGU 200
Объем, л	50	80	100	120	150	200
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ						
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+	+	+
Вертикальный настенный монтаж	+	+	+	+	+	+
Горизонтальный настенный монтаж	+	+	+	+	+	+
Количество человек при среднем расходе	2	3-4	4-5	5-6	6-8	8-10
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Высота, мм	561	766	926	1081	1296	1505
Диаметр, мм	454	454	454	454	454	500
Глубина, мм	461	461	461	461	461	507
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	21/23/71	27/29/107	31/33/131	35/38/155	41/44/191	65/69/265
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Рабочее давление, бар	6	6	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	-	-	-	-	-	-
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	17	17	17	17	17	25
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+	+	+
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Время нагрева от 15 до 75°C	1 ч 55 мин.	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.	4 ч 35 мин.	5 ч 45 мин.	7 ч 40 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л[1]	89/80	145/130	200/174	236/210	298/260	399/350
Теплопотери, кВтч/24 ч[2]	1,32/1,45	1,85/2,10	2,20/2,45	2,60/2,90	3,20/3,60	2,80/3,10
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ						
Предохранительный клапан/группа безопасности	+	+	+	+	+	+

[1] Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
[2] Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99