OGB SEDD

НАПОРНЫЕ

ГАРАНТИЯ НА БАК 7

Эти водонагреватели оснащены «умным», точным и простым в использовании электронным управлением, обеспечивающим оптимальный расход энергии. Цифровой дисплей показывает работу ТЭНа, расход магниевого анода, а также установленную и фактическую температуру внутри бака. Благодаря компактным размерам водонагреватели подойдут для установки в небольших квартирах и помещениях.

- Объем: 50, 80, 100, 120 л
- Закругленный дизайн
- Компактные размеры (ширина всего 420 мм)
- Качественная изоляция сводит теплопотери к минимуму
- Простой монтаж и обслуживание

Электронное управление с цифровым диплеем

- Контроль расхода магниевого анода
- Индикация работы ТЭНа
- Регуляция температуры воды в диапазоне от 35 до 75°C с шагом в 1°C
- Установки температуры с помощью кнопок:
  - защита от замерзания (7°C)
  - экономичный режим (55°C)
  - ручной режим
- Цифровой дисплей:
  - индикация фактической температуры воды в баке
  - индикация неисправности сенсоров термостата и термометра
  - индикация слишком низкой температуры
  - перегрев (фактическая температура превышает 99°C)

Напорный | Высоко-качественная изоляция | Экономичный режим | Защита от замерзания | «Сухой» ТЭН | Контроль расхода Mg анода | Электронное управление с дисплеем | Установка температуры воды до 75°C | Компактные размеры | Вертикальный настенный монтаж

МОДЕЛЬ	OGB 50 SEDD	OGB 80 SEDD	OGB 100 SEDD	OGB 120 SEDD
Объем, л	50	80	100	120
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ				
Одна или несколько водоразборных точек	+	+	+	+
Вертикальный настенный монтаж	+	+	+	+
Количество человек при среднем расходе	2	3-4	4-5	5-6
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Высота, мм	690	950	1125	1300
Ширина, мм	420	420	420	420
Глубина, мм	445	445	445	445
Присоединение к водопроводу	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вес нетто/брутто/с водой, кг	24/26/74	31/33/111	36/38/136	41/43/161
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Рабочее давление, бар	6	6	6	6
Стальной эмалированный бак	+	+	+	+
Магниевый защитный анод	+	+	+	+
Регулировка температуры до 75°C	+	+	+	+
Защита от замерзания	+	+	+	+
Лампочка-индикатор работы ТЭНа	+	+	+	+
Термометр	+	+	+	+
Средняя толщина изоляционного слоя, мм	40-60	40-60	40-60	40-60
Степень защиты	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Количество ТЭНов x мощность ТЭНа, Вт	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000
Напряжение, 230 В ~	+	+	+	+
Общая присоединительная мощность, Вт	2000	2000	2000	2000
Номинальный ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Время нагрева от 15 до 75°C	1 ч 55 мин.	3 ч 05 мин.	3 ч 55 мин.	4 ч 35 мин.
Количество смешанной воды 40°C, л(1)	96	151	199	238
Теплопотери, кВтч/24 ч(2)	0,94	1,3	1,54	1,79
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ				
Предохранительный клапан/группа безопасности	+	+	+	+

(1) Значения действительны для смешивания воды из водопровода 15°C и воды из водонагревателя, нагретой до температуры 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
(2) Измерялось при температуре окружающей среды 20°C и температуре воды в водонагревателе 65°C (стандарт SIST EN 60379:2005).
* При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99