

HELIOSA® 44 - 1500 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44B15)

- Ориентируемая модель для установки на стену
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 1500 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 1.5 метровый электрический провод
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену
- Максимальная высота установки: 2,30-2,50 м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016
- Примерная площадь обогрева: приблизительно 20м2 (*см. страницу 33)



HELIOSA® 44 - 2000 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44B20)

- Ориентируемая модель для установки на стену
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 1.5 метровый электрический провод
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - кронштейн для крепления на стену
- Максимальная высота установки: 2,30-2,50 м
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016
- Примерная площадь обогрева: 20-25м2 (*см. страницу 33)



HELIOSA® 44 - 2000 Ватт IPX5 Водостойкая модель (код 44ВМОВ/44ФМОВ)

- Модель с 5-ти метровым электрическим проводом
- Для наружных площадей и открытых пространств
- Мощность: 2000 Ватт
- Уровень защиты: IPX5 - НЕ БОИТСЯ ДОЖДЯ И БРЫЗГ ВОДЫ
- Аксессуары в комплекте:
 - 5 метровый электрический провод
 - вилка типа Schuko
 - защитная решетка из нержавеющей стали
 - крепление для мобильной стойки
- Доступные цвета: Белый Каррара RAL9016 (код 44ВМОВ) или Чугунный (код 44ФМОВ)
- Примерная площадь обогрева: 20-25м2 (*см. страницу 33)



| | | |
|------------|----|--|
| РАЗМЕРЫ | см | 45,5x14x15,7 |
| УПАКОВКА | см | 49,5x26,5x21 |
| ВЕС НЕТТО | кг | 1,60 |
| ВЕС БРУТТО | кг | 2,50 |
| ПАЛЛЕТ | | 42 штуки на паллете |
| | | 8025947102879 (код 44B15 БЕЛЫЙ КАРРАРА) |
| | | 8025947102886 (код 44B20 БЕЛЫЙ КАРРАРА) |
| ШТРИХ КОД | | 8025947102893 (код 44ВМОВ БЕЛЫЙ КАРРАРА) |
| | | 8025947102909 (код 44ФМОВ ЧУГУННЫЙ) |

