



СЕРИЯ X800A, X900A

Серии X800A и X900A — это мощные промышленные серии воздушных завес для очень высоких проемов. Завесы этих серий обычно используются на проемах, не предназначенных для прохода людей, где важно создать надежную преграду внешнему воздуху. Эти воздушные завесы можно комбинировать с воздушными завесами с нагревом.

Данные воздушные завесы обладают одними из самых высоких характеристик воздушного потока в классе промышленных завес, достигающим скорости 100км/ч, а расход воздуха составляет до 8600 м³/ч. Мощный воздушный поток в сериях X800A и X900A создает надежную преграду внешнему воздуху на очень высоких проемах.

Назначение

Склады, ангары, депо, производственные, холодильные помещения, проемы с комбинированным использованием тепловых завес.

Управление

Управление всеми моделями осуществляется с помощью клавишного пульта.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления и концевого выключателя

Технические особенности

- Высокая энергетическая эффективность и низкие эксплуатационные расходы;
- Повышенная эффективность воздушного потока за счет отсутствия нагревательных элементов на входе и выходе из завесы;
- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали;
- Возможность комбинированного использования с другими видами тепловых завес;
- Возможность подключения к одному блоку управления нескольких тепловых завес.

Характеристики

	Расход воздуха, м ³ /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ	Вес нетто, кг	Габариты (ШxГxВ), см
X800A10	7350	8	1050	380	23	72	33,4	105,0 x 28,3 x 38,1
X900A10	8600	9	1090	380	27	75	39	109,0 x 31,3 x 41,2